

Аксиально-поршневые гидронасосы АВЕР серии ВН

Макс. рабочий объем, см ³	Частота вращения, об/мин		Давление, бар		Макс. расход, л/мин	Макс. мощность, кВт	Масса, кг
	Мин.	Макс.	Раб.	Пик.			
BHZ_EN/ BHZ_UNI/ BHZ_DA/BHZ_DI							
32	200	1500	250	320	48	23,5	12
40	200	1500	250	320	60	29,4	12
50	200	1500	250	320	75	36,7	13
60	200	1500	250	320	90	44,1	13
70	200	1500	250	320	105	51,5	16
80	200	1200	250	320	96	47	16
110	200	1200	250	320	132	64,7	21,5
BHT_EN							
50	200	1500	320	370	75	47	13
60	200	1500	320	370	90	56,4	13
80	200	1350	320	370	108	67,7	16
BHV_EN/ BHV_UNI/ BHV_DA/ BHV_DI/ BHV_DM							
14	200	2500	350	400	35	24	12
19	200	2000	320	370	38	23,8	12
25	200	2000	320	370	50	31,4	12
32	200	2000	320	370	64	40,1	12
40	200	2000	320	370	80	50,2	12
45	200	2000	320	370	90	56,5	12
60	200	1600	400	450	96	75,3	16
80	200	1600	400	450	128	100,4	21,5
86	200	1500	320	370	129	81	21,5
BHS_EN/ BHS_UNI/BHS_DA/BHS_DM							
52	200	1600	400	450	83	65,1	16

По присоединениям (вал+фланец) см. каталог