

Шестеренные гидромоторы Vivoil группа 3

	Типоразмер см ³	Частота вращения, об/мин		Макс давление, бар		Расход*, л/мин	Крутящий момент*, Н*м	Мощность*, кВт
		Мин.	Макс.	Раб.	Пик.			
XV-3U/15	14,89	700	3000	300	320	22,3	50	7,85
XV-3U/18	17,37	700	3000	300	320	26	60	9,42
XV-3U/21	21,1	700	3000	280	300	31,65	70	11
XV-3U/27	26,97	700	3000	250	270	40,4	88	13,82
XV-3U/32	32,27	700	3000	250	270	48,4	110	17,27
XV-3U/38	38,47	700	2800	250	270	57,7	130	20,4
XV-3U/43	43,44	700	2800	250	270	65,1	145	22,77
XV-3U/47	47,16	700	2800	230	250	70,7	140	22
XV-3U/51	50,88	700	2800	230	250	76,3	160	25,12
XV-3U/54	54,6	700	2300	230	250	81,9	170	26,7
XV-3U/61	60,81	700	2300	230	250	91,2	190	29,84
XV-3U/64	64,53	700	2300	210	230	96,8	185	29
XV-3U/70	70,74	700	2300	200	220	106,1	190	29,84
XV-3U/74	74,46	700	2300	180	200	111,7	182	28,58
XV-3U/90	86,87	700	2300	150	170	130,3	177	27,8

*Значения указаны при 1500об/мин

Пик. – значение относится для 6 секунд работы в течение одной минуты.