

Шестеренные гидромоторы Danfoss группы 2

Рабочий объем	См ³	6	8	11	14	17	19	22	25
SNM2NN (реверсивный гидромотор)									
Пик. давление	бар	280	280	280	280	260	230	200	180
Номинал. давление	бар	250	250	250	250	230	210	180	160
Мин. скорость	Об/мин	700	700	700	700	500	500	500	500
Макс. скорость	Об/мин	4000	4000	4000	4000	4000	3500	3500	3500
SNU2NN (нереверсивный гидромотор)									
Пик. давление	бар	-	280	280	280	260	230	200	175
Номинал. давление	бар	-	250	250	250	230	210	180	160
Мин. скорость	Об/мин	-	600	600	500	500	500	500	500
Макс. скорость	Об/мин	-	3500	3500	3000	3000	3000	3000	2500
SKU2NN (нереверсивный гидромотор)									
Пик. давление	бар	-	280	280	280	260	230	200	175
Номинал. давление	бар	-	250	250	250	230	210	180	160
Мин. скорость	Об/мин	-	600	600	600	500	500	500	500
Макс. скорость	Об/мин	-	3500	3500	3500	3000	3000	3000	2500

Пик. – значение относится для 6 секунд работы в течение одной минуты.